

**Partner
für Nahrungsmittelsicherheit**

Dehesive Line

Hervorragende Ablöseigenschaften



Die Chiorino HP® dehesive Transport- und Prozessbänder bieten hervorragende **Ablöseigenschaften** für alle zu Anhaftungen neigenden Produkte

Die Ablöseigenschaften werden auch bei unterschiedlichen Oberflächen-Reibwerten der Chiorino HP® Transportbandserie erreicht.

Die Chiorino Transport- und Prozessbänder der HP® dehesive line entsprechen den neuesten europäischen und internationalen Lebensmittel-Vorschriften und sind für das **HACCP**-Konzept geeignet.

Ihre Vorteile

- Keine Anhaftung
- Leichte Reinigung
- Einwandfreie Produktübergabe
- Perfekte Produktpositionierung

Eine hervorragende Alternative zu Transport- und Prozessbändern mit Silikon-Beschichtung. Der Einsatz von Abstreifern ist möglich.



Technische Daten

Kode	Typ	Transportseite		Perm. artist.	Gesamt-Dicke	d _{min}	Zugkraft bei 1% Dehnung	Zugkraft max.	Temperatur		Reibwert Index
		Werkstoff	Farbe						min. °C	max. °C	
NA-1235	1M5 U0-U2 HP D LF W A	TPU	weiß	●	0.9	Messer-Kante	5	5	-20	100	LF
NA-1234	2M5 U0-U2 HP D LF W A	TPU	weiß	●	1.3	Messer-Kante	6	12	-20	100	LF
NA-949	1M5 U0-U2 HP D W A	TPU	weiß	●	0.7	Messer-Kante	5	5	-20	100	HF
NA-1160	2M5 U0-U2 HP D W A	TPU	weiß	●	1.3	Messer-Kante	6	12	-20	100	HF